



Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
2° C a 7° C



Capacidad
Bruta 1259 l / Neta 714 l



Capacidad de Latas
900 unidades de 350 cc



Bandejas
3 unidades regulables
Largo 1210mm / Fondo 438mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 8 unidades
Cont. 40' : 16 unidades



Refrigerante
R404A



Tensiones Consumo
220V~50Hz 8.8A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 275 kg / Embalado 286 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores
Largo Fondo Alto
1300mm / 810mm / 1940mm



Referencia Comercial Compresor
1 1/2 Hp

- o Vitrina sin puerta con pilares de aluminio anodizado. Desarrollada especialmente para aumentar el impulso de ventas.
 - o Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
 - o Módulo electrónico para control y regulación de temperatura y deshielos.
 - o Condensador y evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - o Laterales con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de argón.
 - o Gabinete interior de acero prepintado y gabinete exterior de ABS y acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
 - o Bandeja de evaporación de agua con gas caliente y calefactor eléctrico accionado por flotador.
 - o Piso interior de acero inoxidable.
 - o Iluminación interior vertical y horizontal.
 - o Display publicitario iluminado.
 - o Repisas de acero, pintadas, regulables en altura.
 - o Base con patines regulables y rodillos.
- o Opcionales: Portaprecio y autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com