



CV-200IPA / CV-200ICPA

Conservación y exhibición de helados y productos congelados.



Temperatura Interior
-18° C a -24° C



Capacidad	Bruta	Neta
CV-200IPA/ICPA	176 l	131 l



Canastillo Plástico
3 unidades
Largo Fondo Alto
194mm / 475mm / 265mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 46 unidades
Cont. 40' : 102 unidades
Cont. 40' HC : 140 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V-50Hz	1.5A
220V-60Hz	2.2A
115V-60Hz	3.6A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
CV-200IPA/ICPA	52 kg	58 kg



Tipo de Condensador
Helicoidal de cobre



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
CV-200IPA/ICPA	740mm	610mm	905mm



Referencia Comercial Compresor
1/4Hp

- Eficiente sistema de refrigeración estático, con evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador helicoidal de cobre, libre de mantenimiento.
- Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos de color y con sistema anticondensación que evita la pérdida de frío.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Tapas deslizables de vidrio curvo o plano templado de baja emisividad, con cerradura y llave.
- Canastillos de barras de acero plastificadas.
- Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- Desagüe.
- Opcionales: Termómetro, autoadhesivo publicitario y display publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com