



CV-100A / CV-100IA / CV-100ICA

Conservación y exhibición de helados y productos congelados.



CV-100A
Conservadora recta con tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con llave.



CV-100IA
Conservadora inclinada con tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con llave.



CV-100ICA
Conservadora inclinada con tapas deslizables de vidrio curvo templado de baja emisividad, con llave.



Temperatura Interior
-18°C a -24°C



Capacidad	Bruta	Neta
CV-100A	108 l	89 l
CV-100IA/ICA	104 l	78 l



Canastillo Platificado CV-100IA/IC	Largo	Fondo	Alto
2 unidades	260mm	338 mm	275mm



Capacidad por Contenedores

Cont. 20'	: 66 unidades
Cont. 40'	: 138 unidades
Cont. 40' HC	: 200 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	1 A
220V~60Hz	1 A
115V~60Hz	1.6A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
CV-100A	46 kg	52 kg
CV-100IA/ICA	44 kg	50 kg



Tipo de Condensador
Skin condenser de cobre



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
	650mm	470mm	925mm



Referencia Comercial Compresor
1/6Hp

- Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador skin de cobre.
- Robusto marco de aluminio anodizado con sistema anticondensación que evita la pérdida de frío.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislamiento de poliuretano ecológico.
- Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con cerradura y llave.
- Canastillo de barras de acero plastificadas.
- Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- Desagüe.

○ Opcionales: Termómetro y autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com