

Enfriamiento, mantención y exhibición
de bebidas, cervezas, vinos
y productos frescos



Temperatura Interior
0°C a 5°C



Capacidad
Bruta 312 ℓ / Neta 191 ℓ



Capacidad de Latas
240 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
2 unidades
Largo 816mm / Fondo 380mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20': 18 unidades
Cont. 40': 36 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	3.4A



Largo Cable
3m



Peso	Embalado
Neto	120 kg / 126 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
	910mm	610mm	1275mm



Referencia Comercial Compresor
1/3+Hp

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 2 puertas deslizables por ambos lados con termopanel de triple vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico y sistema de cierre automático.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- **Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.**
- Iluminación interior vertical.
- Cúpula superior publicitaria.
- Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- Base con resistentes ruedas de doble giro, con rodamientos; 2 ruedas con frenos.
- Opcional: Repisa lateral de barras de acero plastificadas, techo sin cúpula publicitaria y autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com