



## Vitrina Vertical de Baja Temperatura

# VV-15 BT

### Conservación y exhibición de helados y productos congelados



Temperatura Interior  
-18°C a -24°C



Capacidad  
Bruta 426 l / Neta 283 l



Parrillas	Largo	Fondo
7 unidades		
1 extraíble:	555mm/430mm	
6 fijas:	560mm/385mm	



Capacidad por Contenedores  
Cont. 20' : 24 unidades  
Cont. 40' : 51 unidades



Refrigerante  
R404A



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	4.6A
220V~60Hz	5.2A
115V~60Hz	8.2A



Largo Cable  
3m



Peso  
Neto 118 kg / Embalado 126 kg



Tipo de Condensador  
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
	680mm	645mm	1975mm



Referencia Comercial Compresor  
3/4 Hp

- Eficiente sistema de refrigeración estático.
- Evaporador tipo parrilla de tubos y barras de acero cincado.
- Control de temperatura por termostato regulable. Deshielo manual.
- Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Con ventilador de autolimpieza.
- Puerta abatible con termopanel de triple vidrio con marco de aluminio, vidrio exterior calefaccionado, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Iluminación interior vertical.
- Display publicitario iluminado.
- Parrilla interior de barras de acero plastificadas.
- Base con rodillos y patines regulables.
- Opcionales: Autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:  
Teléfono: (56-2) 3809500  
Fax: (56-2) 5511496  
mimet@mimet.cl

USA:  
Teléfono: (1-864) 5971944  
sales@mimetusa.com