

VV-15DPT / VV-15DPT 1L / VV-15DPT 2L

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



VV-15DPT



VV-15DPT 1L
Display publicitario vertical iluminado curvo, en un lateral.



VV-15DPT 2L
Display publicitario vertical iluminado curvo, en ambos laterales.

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 2 puertas deslizables por ambos lados con termopanel de triple vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- **Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.**
- Iluminación interior.
- 1 display lateral publicitario iluminado para el modelo VV-15DPT 1L y 2 display laterales publicitarios iluminados para el modelo VV-15DPT 2L.
- Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- Base con patines regulables.
- Opcional: Autoadhesivo publicitario.



Temperatura Interior
0°C a 5°C



Capacidad
Bruta 431 ℓ / Bruta 304 ℓ



Capacidad de Latas
432 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
3 unidades regulables
Largo 816mm / Fondo 410mm



Capacidad por Contenedores

VV-15DPT	Cont. 20':	18 unidades
	Cont. 40':	36 unidades
VV-15DPT 1L	Cont. 20':	17 unidades
	Cont. 40':	33 unidades
VV-15DPT 2L	Cont. 20':	15 unidades
	Cont. 40':	32 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo	VV-15DPT	DPT 1L	DPT 2L
220V-50Hz		3.6A	4.5A	5.4A
220V-60Hz		4.4A	5.4A	6.4A
115V-60Hz		7.4A	9.0A	10.6A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
VV-15DPT	135 kg /	143 kg
VV-15DPT 1L	140 kg /	148 kg
VV-15DPT 2L	145 kg /	153 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
VV-15DPT	910mm/	610mm/	1415mm
VV-15DPT 1L	990mm/	610mm/	1415mm
VV-15DPT 2L	1070mm/	610mm/	1415mm



Referencia Comercial Compresor
1/3 + Hp



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com