



## Vitrina Vertical de Baja Temperatura

# VV-16BTF

### Conservación y exhibición de helados y productos congelados



Puerta con termopanel de triple vidrio, exterior calefaccionado, marco de aluminio, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave.



Temperatura Interior  
-18° C a -24° C



Capacidad  
Bruta 464 l / Neta 327 l



Parrilla Plastificada  
6 unidades regulables  
Largo 546mm / Fondo 430mm



Capacidad por Contenedores  
Cont. 20' = 24 unidades  
Cont. 40' = 48 unidades



Refrigerante  
R404A



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	5.7A
220V~60Hz	5.5A
115V~60Hz	9.5A



Largo Cable  
3m



Peso  
Neto 127 kg / Embalado 135 kg



Tipo de Condensador  
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
	680mm	715mm	1975mm



Referencia Comercial Compresor  
3/4 Hp

- o Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- o Módulo electrónico digital programable para el control y regulación de temperatura y deshielos.
- o Sistema de deshielo automático con calefactor eléctrico.
- o Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio. Con ventilador de autolimpieza.
- o Puerta abatible con termopanel de triple vidrio con marco de aluminio, vidrio exterior calefaccionado, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave.
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- o Iluminación interior vertical.
- o Display publicitario iluminado.
- o Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables.
- o Base con rodillos y patines regulables.
- o Opcional: Autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:  
Teléfono: (56-2) 3809500  
Fax: (56-2) 5511496  
mimet@mimet.cl

USA:  
Teléfono: (1-864) 5971944  
sales@mimetusa.com