



Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
0° C a 5° C



Capacidad
Bruta 518 l / Neta 420 l



Capacidad de Latas
504 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
4 unidades regulables
Largo 586mm / Fondo 470mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 24 unidades
Cont. 40' : 51 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	3.3A
220V~60Hz	4.1A
115V~60Hz	7.1A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 122 kg / Embalado 127 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores		
Largo	Fondo	Alto
680mm	680mm	1965mm



Referencia Comercial Compresor
1/3 + Hp



- o Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- o Control de temperatura por termostato regulable.
- o Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- o Puerta abatible con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático, sello hermético magnético.
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- o Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- o Iluminación interior.
- o Display publicitario iluminado.
- o Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables.
- o Base con patines regulables.
- o Opcionales: Puerta con termopanel de triple vidrio, autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com