



VV-19VCS/VV-38VCS

Enfriamiento y mantención de cervezas



Temperatura Interior
-3° C a -6° C



Capacidad	Bruta	Neta
VV-19VCS	518 l /	377 l
VV-38VCS	1054 l /	765 l



Capacidad Botellas	
VV-19VCS	315 unidades 355 cc
VV-38VCS	630 unidades 355 cc



Parrilla Plastificada		Largo	Fondo
VV-19VCS	4 unidades	586mm	470mm
VV-38VCS	8 unidades	586mm	470mm



Capacidad por Contenedores	VV-19VCS	VV-38VCS
Cont. 20' :	24 unid.	12 unid.
Cont. 40' :	51 unid.	27 unid.



Refrigerante
R134a



Tensiones	VV-19VCS	VV-38VCS
	Consumo	
220V-50Hz	2.9A	4.4A
220V-60Hz	3.6A	-
115V-60Hz	6.6A	-



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
VV-19VCS	109 kg	115 kg
VV-38VCS	185 kg	195 lb



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
VV-19VCS	680mm	710mm	1965mm
VV-38VCS	1300mm	745mm	2000mm



Referencia Comercial Compresor
VV-19VCS 1/3 + Hp
VV-38VCS 3/4 + Hp



VV-19VCS (foto)

Puerta abatible sólida curva de acero prepintado y aislación de poliuretano ecológico, cierre automático y sello hermético magnético.

VV-38VCS

Dos puertas abatibles sólidas curvas de acero prepintado y aislación de poliuretano ecológico, cierre automático y sello hermético magnético.

- Vitrinas especialmente diseñadas para la mantención de cervezas a temperatura bajo 0°C.
- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Módulo electrónico digital programable para control y regulación de temperatura y deshielos.
- Sistema de deshielo automático por gas caliente.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Puerta abatible sólida curva de acero prepintado y aislación de poliuretano ecológico, sistema de cierre automático, sello hermético magnético.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior con apertura de puerta.
- Display publicitario iluminado.
- Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- Base con patines regulables.

- Opcionales: Autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com