



VV-38 / VV-38D

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
0°C a 5°C



Capacidad	Bruta	Neta
VV-38	1054 l	803 l
VV-38D	1045 l	803 l



Capacidad de Latas
1008 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
8 unidades regulables
Largo 586mm / Fondo 470mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 12 unidades
Cont. 40' : 27 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	4.9A
220V~60Hz	7.2A
115V~60Hz	13A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
VV-38	205 kg	215 kg
VV-38D	202 kg	212 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
VV-38	1300mm	680mm	2000mm
VV-38D	1300mm	690mm	2000mm



Referencia Comercial Compresor
3/4 + Hp



VV-38
2 puertas abatibles de doble vidrio, sistema de cierre automático, sello hermético magnético.



VV-38D
2 puertas delizables de doble vidrio, sistema de cierre automático.

- o Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- o Control de temperatura por termostato regulable.
- o Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- o 2 puertas con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático.
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- o Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- o Iluminación interior.
- o Display publicitario iluminado.
- o Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- o Base con patines regulables.
- o Opcionales: Puerta con termopanel de triple vidrio, autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com