

VV-5 / VV-5L / VV-5T

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



VV-5



VV-5L
Display publicitario vertical iluminado curvo en ambos laterales.



VV-5T
Termopanel lateral de triple vidrio.

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Puerta abatible con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático, sello hermético magnético. Manilla embutida.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior.
- Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- Base con patines regulables.

- Opcionales: Puerta con termopanel de triple vidrio, autoadhesivo publicitario, cerradura y llave.



Temperatura Interior
0°C a 5°C



Capacidad
Bruta 130 ℓ / Neta 100 ℓ



Capacidad de Latas
120 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada	Largo	Fondo
3 unidades		
2 Regulables	411 mm / 355 mm	
1 Fija	411 mm / 205 mm	



Capacidad por Contenedores	VV-5 / VV-5T	VV-5L
Cont. 20' =	76 unid.	54 unid.
Cont. 40' =	154 unid.	108 unid.



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo VV-5	VV-5L	VV-5T
220V~50Hz	1.6A	2.9A	1.6A
220V~60Hz	1.7A	3.3A	1.7A
115V~60Hz	2.9A	4.5A	2.9A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
VV-5	49 kg/	54 kg
VV-5L	55 kg/	60 kg
VV-5T	51 kg/	56 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
VV-5 / VV-5T	505mm /	582mm /	865mm
VV-5L	615mm /	582mm /	865mm



Referencia Comercial Compresor
1/6 Hp



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com