

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
0° C a 5° C



Capacidad
Bruta 1869 ℓ / Neta 1437 ℓ



Capacidad de Latas
1728 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
12 unidades regulables
Largo 586mm / Fondo 570mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 7 unidades
Cont. 40' : 14 unidades



Refrigerante
R404A



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	7.5A
115V~60Hz	15A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 312 kg / Embalado 326 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores		
Largo	Fondo	Alto
1920mm	810mm	2000mm



Referencia Comercial Compresor
1 Hp

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 3 puertas deslizables con termopanel de triple vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior vertical.
- Display publicitario iluminado.
- Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables.
- Base con patines regulables.
- Opcional: Autoadhesivo publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com