

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
0° C a 5° C



Capacidad
Bruta 1956 ℓ / Neta 1437 ℓ



Capacidad de Latas
1728 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
12 unidades regulables
Largo 586mm / Fondo 570mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 7 unidades
Cont. 40' : 14 unidades



Refrigerante
R404A



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	7.5A
115V~60Hz	15A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 320 kg / Embalado 334 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores		
Largo	Fondo	Alto
1920mm	815mm	2000mm



Referencia Comercial Compresor
1 Hp

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 3 puertas abatible con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático, sello hermético magnético.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior.
- Display publicitario iluminado.
- Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables.
- Base con patines regulables.
- Opcionales: Puerta con termopanel de triple vidrio, autoadhesivo publicitario.

www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com

