

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos



Temperatura Interior
0° C a 5° C



Capacidad
Bruta 241 l / Neta 192 l



Capacidad de Latas
252 unidades de 350 cc



Parrilla Plastificada
3 unidades regulables
Largo 476mm / Fondo 405mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' = 30 unidades
Cont. 40' = 60 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
220V~50Hz	2.5A
220V~60Hz	2.3A
115V~60Hz	4.9A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 71 kg / Embalado 78 kg



Tipo de Condensador
Aleteado



Medidas Exteriores
Largo Fondo Alto
570mm / 570mm / 1360mm



Referencia Comercial Compresor
1/4+Hp

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
 - Control de temperatura por termostato regulable.
 - Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
 - Puerta abatible con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático, sello hermético magnético. Manilla embutida.
 - Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
 - Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
 - Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
 - Iluminación interior.
 - Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
 - Base con patines regulables.
- Opcionales: Puerta con termopanel de triple vidrio, autoadhesivo publicitario, cerradura y llave.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com