

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas y cervezas



Temperatura Interior
0°C a 5°C



Capacidad
Bruta 258 l / Neta 212 l



Capacidad de Latas
264 unidades de 250 cc



Parrilla Acero Esmaltado
5 unidades inclinadas
Largo Máximo 478mm / Fondo 410mm



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 27 unidades
Cont. 40' : 57 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo
115V~60Hz	5.6A
220V~50Hz	2.7A



Largo Cable
3m



Peso
Neto 95 kg / Embalado 103 kg



Tipo de Condensador
Sin Aletas



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
	570mm	630mm	1510mm



Referencia Comercial Compresor
1/4+Hp

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador de tubos de cobre sin aletas de aluminio.
- Evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Puerta abatible curva con termopanel de triple vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de aluminio, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave. Manilla embutida.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior vertical y horizontal.
- Letrero superior iluminado.
- Parrillas de barras de acero esmaltadas con esmalte epóxico, regulables.
- Base con patines regulables.
- Opcional: Autoadhesivo publicitario.

www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com

