

CV-350IPA / CV-350ICPA

Conservación y exhibición de helados y productos congelados



CV-350ICPA
Conservadora inclinada con tapas deslizables de vidrio curvo templado de baja emisividad, con llave.



Temperatura Interior
-18 °C a -24 °C



Capacidad	Bruta	Neta
CV-350IPA/ICPA	322 ℓ	/ 246 ℓ



Canastillo Plastificado	Largo	Fondo	Alto
CV-350ICPA	194mm	/ 475mm	/ 265mm
5 unidades			



Capacidad para Contenedores

Cont. 20'	: 26 unidades
Cont. 40'	: 60 unidades
Cont. 40'HC	: 87 unidades



Refrigerante
R134a



Tensiones	Consumo	CV-350IPA/ICPA
220V~50Hz		2.6A
220V~60Hz		3.3A
115V~60Hz		5.9A



Largo Cable
3m



Peso	Neto	Embalado
CV-350IPA/ICPA	69 kg	/ 75 kg



Tipo de Condensador
Helicoidal de Cobre



Medidas Exteriores	Largo	Fondo	Alto
CV-350IPA/ICPA	1160mm/	610mm /	905mm



Referencia Comercial Compresor
1/3 + Hp

- o Eficiente sistema de refrigeración estático, con evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- o Control de temperatura por termostato regulable.
- o Condensador helicoidal de cobre. Libre de mantenimiento.
- o Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos de color y con sistema anticondensación que evita la pérdida de frío.
- o Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico.
- o Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con cerradura y llave.
- o Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- o Desagüe.
- o Opcionales: Termómetro, canastillos de barras de acero plastificadas, autoadhesivo publicitario y display publicitario.



www.mimet.cl

CHILE:
Teléfono: (56-2) 3809500
Fax: (56-2) 5511496
mimet@mimet.cl

USA:
Teléfono: (1-864) 5971944
sales@mimetusa.com