



Más que Refrigeración



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

## VITRINA REFRIGERADA VERTICAL VV-11 BTF



\*Equipo con opcionales

Visita nuestro sitio [www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



Phone:(56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl

MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA CON TERMO PANEL DE TRIPLE VIDRIO EXTERIOR CALEFACCIONADO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

CONTROL DIGITAL.

DESHIELO POR GAS CALIENTE.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

CONSERVACIÓN,  
MANTENCIÓN Y EXIBICIÓN  
DE PRODUCTOS CONGELADOS




Más que Refrigeración

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL

VV-11 BTF

## MEDIDAS DE IMPRESIÓN



- ✓ Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado
- ✓ Módulo electrónico digital programable para el control y regulación de temperatura y deshielos.
- ✓ Puerta abatible con termopanel de triple vidrio con marco de aluminio, vidrio exterior calefaccionado, sistema de cierre automático, sello hermético magnético, con cerradura y llave.
- ✓ Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- ✓ Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- ✓ Iluminación interior con leds incorporados. Permite un mayor ahorro de energía.
- ✓ Parrillas de barras de acero plastificadas, regulables. Base con rodillos y patines regulables.

## OPCIONALES



Control Digital



Branding



Porta Precios



Parrillas de Acero Galvanizado

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	540	620	2000
Interiores	420	585	1300

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-11BTF	73	78

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
-18°C A -24°C	25° C	60% H.R.

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
VV-11BTF	333	275

Unidad en altura	Largo (mm)	Fondo (mm)
4 Unidades	406	405

Referencia Comercial Compressor	Tipo de condensador
VV-11BTF 1/3 + Hp	Aleteado

Capacidad por Contenedores	
Cont.20'	: 36 unidades
Cont.40'	: 76 unidades

### Refrigerante

R290

### R290

	Amperes	kWhr/day
220V-50Hz	-	2,20
220V-60Hz	-	2,60
115V-60Hz	-	2,60

## COMPROMISO MIMET

### ✓ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

### ✓ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

### CERTIFICACIONES:



Phone:(56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl